



① Veröffentlichungsnummer: 0 540 810 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92107834.1

61 Int. Cl.5: **B65D** 73/00

2 Anmeldetag: 09.05.92

3 Priorität: 04.10.91 DE 4132968

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 12.05.93 Patentblatt 93/19

Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU MC **NL PT SE**

1 Anmelder: KÄCHELE-CAMA LATEX GMBH Industriepark Rhön W-6405 Eichenzell 2(DE)

Erfinder: Scheipers, Gisbert Hagebuttenweg 23 W-5750 Menden(DE)

Vertreter: Schlagwein, Udo, Dipl.-Ing. Patentanwalt Frankfurter Strasse 34 W-6350 Bad Nauheim (DE)

- Aufhänger für zu präsentierende, faltbare Gegenstände.
- 57 Ein aus Karton bestehendes Kopfteil (1) eines Aufhängers hat unmittelbar übereinander zwei Haltelaschen (11, 12), welche durch an den Seitenrän dern des Kopfteiles (1) vorgesehene, umgefaltete Seitenteile (3, 4,5, 6) gebildet sind. Der zu haltende Gegenstand wird von unten her durch beide Halte laschen (11, 12) hindurchgeführt, dann über die obere Haltelasche (12) umgeschlagen und mit sei nem Endbereich von oben her erneut durch die untere Haltelasche (11) hindurchgeführt.




Fig. 2

10

15

20

35

Die Erfindung betrifft einen Aufhänger für zu präsentierende, faltbare Gegenstände, beispiels – weise Gummihandschuhe, welcher in einem aus Karton oder einem vergleichbaren Werkstoff be – stehenden Kopfteil einen Durchlaß zum Aufschie – ben auf ein freies Ende einer Haltestange aufweist.

Aufhänger der vorstehenden Art sind zur Präsentation von Waren gebräuchlich. Wenn sie dazu
dienen, Gummihandschuhe zu halten, dann ist bei
ihnen das Kopfteil mit einer durchsichtigen Hülle
versehen, in der die beiden Gummihandschuhe
untergebracht sind. Solche allgemein als Blisterpackung bezeichneten Präsentationshilfen sind
gemessen am relativ geringen Verkaufspreis der in
ihnen aufbewahrten Produkte relativ teuer in der
Herstellung.

Es ist auch bekannt, Aufhänger mit einer oder zwei Klammern zu versehen, so daß die zu prä – sentierenden Gegenstände ohne Umhüllung vom Aufhänger gehalten werden können. Wenn solche Aufhänger jedoch als Wegwerfprodukte ausgebildet sein sollen, dann sind solche Klammern zu auf – wendig und umweltbelastend, da sie aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein müssen.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei – nen Aufhänger der eingangs genannten Art so auszubilden, daß er möglichst einfach und um – weltfreundlich gestaltet ist.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Kopfteil übereinander zwei Halte – laschen aufweist, welche zum Durchziehen eines Endbereiches des aufzuhängenden Gegenstandes zwischen dem Kopfteil und den Haltelaschen, zum Umschlagen des Gegenstandes oberhalb der oberen Haltelasche und zum erneuten Durchziehen des Endstückes des umgeschlagenen Endberei – ches durch die untere Haltelasche ausgebildet sind

Ein solcher Halter hält die in ihm eingezogenen und umgeschlagenen Gegenstände nach dem gleichen Prinzip wie eine stufenlos verstellbare Spannschnalle. Die untere Haltelasche des erfin – dungsgemäßen Halters sorgt dafür, daß die zu haltenden Gegenstände eng umgeschlagen ver – bleiben, so daß auch bei einem Ziehen am freien Ende der Gegenstände diese nicht über die obere Haltelasche hinwegrutschen. Deshalb vermag der neuerungsgemäße Aufhänger die Gegenstände zuverlässig zu halten, ohne hierfür aufwendig ge – staltet sein zu müssen. Da der Aufhänger keine hochbeanspruchten Bereiche aufweisen muß, kann er aus Karton gefertigt und deshalb umweltfreund – lich zu entsorgen sein.

Besonders einfach ist der Aufhänger gestaltet, wenn die Haltelaschen durch an den Seitenkanten des Kopfteiles umfaltbare Seitenteile gebildet sind. Ein solcher Aufhänger kann einfach aus Karton ausgestanzt und durch Umfalten seiner Seitenteile gebildet werden.

Die untere Haltelasche ist besonders kosten – günstig herstellbar, wenn sie aus zwei, sich ge – genseitig überlappenden und dauerhaft miteinander verbundenen Seitenteilen besteht.

Das Einlegen aufzuhängender Gegenstände ist besonders einfach, wenn die sich überlappenden Seitenteile der unteren Haltelasche durch einen Klebepunkt miteinander verbunden sind. Hierdurch kann man die beiden die untere Haltelasche bil – denden Seitenteile über den auf das Kopfteil ge – legten Gegenstand zusammenschlagen, so daß erst dann die dauerhafte Verbindung durch den Klebepunkt erfolgt.

Auch die obere Haltelasche kann zum Einlegen der Gegenstände zunächst noch nicht über das Kopfteil gefaltet sein, wenn ihr Seitenteil oder ihre beiden Seitenteile aus der Ebene des Kopfteiles bis über das Kopfteil herausschwenkbar ausgebil – det sind.

Auf ein Verkleben der oberen Haltelasche kann man verzichten, wenn gemäß einer anderen Wei – terbildung der Erfindung die obere Haltelasche aus zwei nicht miteinander zu verbindenden, lose auf die zu haltenden Gegenstände zu schlagenden Seitenteilen besteht.

Die Erfindung läßt zahlreiche Ausführungsfor – men zu. Zu ihrer weiteren Verdeutlichung ist eine davon in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. In ihr zeigen die

- Fig.1 einen erfindungsgemäßen Aufhänger in einem flach auseinandergeklappten Zustand,
- Fig.2 den Aufhänger im fertig gefalteten Zustand.
- Fig.3 den Aufhänger mit zwei in ihm einge hangenen Gummihandschuhen.

Der in Figur 1 im auseinandergeklappten Zustand dargestellte Aufhänger besteht ausschließlich
aus Karton und hat ein Kopfteil 1 mit einem
Durchlaß 2, mit dem er wie auch bei vergleichba –
ren Aufhängern üblich auf eine Haltestange von
ihrem freien Ende her aufgeschoben werden kann.
An den beiden Seitenkanten des Kopfteiles 1 sind
unmittelbar übereinander jeweils zwei Seitenteile 3,
4, 5, 6 vorgesehen, welche über Faltbereiche 7, 8
über das Kopfteil 1 gefaltet werden können.

Auf dem Seitenteil 3 ist auf der in Figur 1 dem Betrachter zugewandten Seite ein Klebepunkt 9 vorgesehen, der im gefalteten Zustand der Seit – enteile 3, 5 auf einen in Figur 1 auf der dem Betrachter abgewandten Seite des Seitenteiles 5 vorgesehenen Klebepunkt 10 gelangt, so daß auf diese Weise die Seitenteile 3 und 5 dauerhaft miteinander verbunden werden.

Die Figur 2 zeigt, daß die Seitenteile 3, 5 eine Haltelasche 11 und die beiden Seitenteile 4, 6 zusammen eine Haltelasche 12 bilden, wobei im

5

10

15

20

25

35

40

Gegensatz zur Haltelasche 11 die Seitenteile 4, 6 der Haltelasche 12 nicht miteinander verbunden sind.

Die Figur 3 zeigt, wie im Kopfteil 1 zwei Gum – mihandschuhe 13, 14 gehalten werden. Die über – einanderliegenden Gummihandschuhe 13, 14 sind unter den Haltelaschen 11 und 12 hindurchgeführt. Das obere Ende der Handschuhe wird anschlie – Bend oberhalb der Haltelasche 12 nach vorn hin umgeschlagen und mit dem umgeschlagenen Endbereich 15 von oben her erneut unter der Hal – telasche 11 hindurchgeführt.

Um den in Figur 3 dargestellten Zustand zu erreichen, legt man die Gummihandschuhe 13, 14 auf das Kopfteil 1 im noch ungefalteten Zustand, wie er in Figur 1 dargestellt ist. Dann klappt man die Seitenteile 4, 6 auf die Gummihandschuhe 13, 14 und schlägt diese über die dadurch entstehen – de Haltelasche 12 um. Danach klappt man die Seitenteile 3, 5 auf den umgeschlagenen Bereich der Gummihandschuhe 13, 14, wodurch sich diese Seitenteile 3, 5 durch die Klebepunkte 9, 10 dau – erhaft verbinden und dadurch die Gummihand – schuhe 13, 14 halten.

Auflistung der verwendeten Bezugszeichen

- 1 Kopfteil
- 2 Durchlaß
- 3 Seitenteil
- 4 Seitenteil
- 5 Seitenteil
- 6 Seitenteil
- 7 Faltbereich
- 8 Faltbereich
- 9 Klebepunkt
- 10 Klebepunkt
- 11 Haltelasche12 Haltelasche
- 13 Gummihandschuh
- 14 Gummihandschuh
- 15 Endbereich

Patentansprüche

Aufhänger für zu präsentierende, faltbare Gegenstände, beispielsweise Gummihandschuhe, welcher in einem aus Karton oder einem vergleichbaren Werkstoff bestehenden Kopfteil (1) einen Durchlaß (2) zum Aufschieben auf ein freies Ende einer Haltestange aufweist, dadurch gekennzelchnet, daß das Kopfteil (1) übereinander zwei Haltelaschen (11, 12) aufweist, welche zum Durchziehen eines Endbereiches (15) des aufzuhängenden Gegenstandes (Gummihandschuhe 13, 14) zwischen dem Kopfteil (1) und den Haltelaschen (11, 12), zum Umschlagen des Gegenstandes oberhalb der


oberen Haltelasche (12) und zum erneuten Durchziehen des Endstückes des umgeschlagenen Endbereiches (15) durch die untere Haltelasche (11) ausgebildet sind.

- Aufhänger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Haltelaschen (11, 12) durch an den Seitenrändern des Kopfteiles (1) umfaltbare Seitenteile (3, 4, 5, 6) gebildet sind.
- Aufhänger nach Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet, daß die untere Haltelasche (11) aus zwei sich gegenseitig überlappenden und dauerhaft miteinander verbundenen Seitentei – len (3, 5) besteht.
- Aufhänger nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die sich überlappenden Seitenteile (3, 5) der unteren Haltelasche (11) durch einen Klebepunkt (9, 10) miteinander verbunden sind.
- 5. Aufhänger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das die obere Haltelasche (12) bildende Seitenteil oder ihre beiden Seit – enteile (4, 6) aus der Ebene des Kopfteiles (1) bis über das Kopfteil (1) herausschwenkbar ausgebildet sind.
- 6. Aufhänger nach Anspruch 5, dadurch gekennzelchnet, daß die obere Haltelasche (12) aus zwei nicht miteinander zu verbindenden, lose auf die zu haltenden Gegenstände zu schlagenden Seitenteilen (4, 6) besteht.

45

50

55





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 10 7834

	EINSCHLÄGI	GE DOKUMENT	E		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebl	nents mit Angabe, soweit ichen Teile	erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
P,A	DE-U-9 108 916 (FL * das ganze Dokume	ABAG GMBH) nt *		1	B65D73/00
A	GB-A-981 205 (HYDE * das ganze Dokume	MANUFACTURING	COMPANY)	1	
A	FR-A-2 609 613 (EM	INENCE)			
			•		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
					B65D A47F
				:	
Der vo	rliegende Recherchenbericht wur	de fiir alla Patantana	ha annealte		
	Rechardsont				
D	EN HAAG	Abachlefdatum e 02 FEBRUA			Pressur ELMEROS C.
X : von Y : von ande	ATEGORIE DER GENANNTEN i besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung ren Veröffentlichung derselben Kate nolootscher Hinserorung	tet g mit einer D :	der Erfindung zug älteres Patentdok nach dem Anmeld in der Anmeldung aus andern Gründ	ument, das jedoc ledatum veröffen gangeführtes Do en angeführtes I	tlicht worden ist kument Jokument
A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		

702M 1503 03.82 (PO